

## 2.4 Pickup

**FAT TRUCK**<sup>®</sup>  
VÉHICULES UTILITAIRES TOUT-TERRAINS INDUSTRIELS



**Zeal Motor Inc.**

101, rue de la Production  
Cowansville, Québec, Canada J2K 5H5

579.319.0060

[sales@zealmotor.com](mailto:sales@zealmotor.com)

[WWW.FATTRUCK.COM](http://WWW.FATTRUCK.COM)

# 2.4 Pickup

## SPÉCIFICATIONS

PERFORMANCE		MOTEUR		PNEUS		OPTIONS	
Capacité de charge	905 kg (2000 lbs)	Marque	HATZ	Avant & Arrière	52 x 19 x 20 pouces	Air climatisé	
Passagers	4 (2 devant + 2 arrière)	Modèle	3H50TICD	Pression	0,5 à 6 psi (0,035 to 0,42 kg/cm <sup>2</sup> )	Treuil avant	
Vitesse maximum sur terre	32 km/h (20 mph)	Norme d'émission	EPA Tier 4 final EU Stage V	<b>SYSTÈME DE CARBURANT</b>			
Vitesse maximum sur l'eau	5 km/h (3,1 mph)	Nombre de cylindres	3 cylindres	Capacité	74 L (19,5 US Gal)	Attelage arrière	
Pentes maximum montée/descente	35°/ 70 %	Cylindrée	89 po3 (1,46 L)	Autonomie moyenne	12 h	Anneaux en « D » avant & arrière	
Pentes maximum à flanc	22°/ 40 %	Puissance @ 2400 RPM	56 hp (42 kW)	<b>ÉQUIPEMENTS STANDARD</b>			
Rayon de braquage	0°	Couple @ 1600 RPM	136 lb-pi (184 N-m)	Portes	Avant	Crampons pour la glace	
Poids à vide	1900 kg (4200 lb)	Système de refroidissement	Refroidi au liquide	Sièges avant	2 sièges avant avec ceintures 3 points	Chauffe bloc-moteur 110 V	
Pression au sol à pleine charge	2 lb/po <sup>2</sup> (0,14 kg/cm <sup>2</sup> )	<b>SYSTÈME ÉLECTRIQUE</b>		Éclairage	Avant, freins, position, clignotants et plafonnier	Cabine fermée avec fenêtres ouvrables	
<b>DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ</b>		Voltage	12 V	Klaxon	Électrique	Plafonnier	
ROPS	ISO 3471	Capacité de l'alternateur	110 A	Embarquement	Échelle avant escamotable et poignées	Chauffage/dégivreur	
EPA	Tier 4 Final/Stage V	Capacité de la batterie	960 CCA	Couleur standard	Noir	Chauffage additionnel	
Freins	Freins de sécurité automatique	Type de batterie	AGM	Extincteur	2.5 lb. ABC	Pare-brise avant avec essuie-glace	
<b>DIMENSIONS</b>		<b>TRANSMISSION</b>					
Hauteur	91,5 po (2323 mm)	Type	Hydrostatic				
Longueur	129 po (3283 mm)	<b>FREINS</b>					
Largeur	88 po (2236 mm)	Freins d'usage	Décélérateur positive par la transmission hydrostatique				
Garde au sol	18 po (457 mm)	Freins de stationnement	Freins à disques relâchés par pression				
<b>CONTRÔLES</b>							
Contrôleur	Microprocesseur						
Conduite	Joystick						
Afficheur	Écran couleur digital						
<b>GARANTIE</b>							
1 an limité / 1000 h (Premier terme atteint)							

