

2.8C

**FAT TRUCK**<sup>®</sup>  
VÉHICULES UTILITAIRES TOUT-TERRAINS INDUSTRIELS



**Zeal Motor Inc.**  
90 Blvd de l'Aéroport, Bromont  
Québec, Canada J2L 1S9  
579.319.0060  
sales@zealmotor.com  
**WWW.FATTRUCK.COM**

## SPÉCIFICATIONS

PERFORMANCE		MOTEUR		PNEUS		OPTIONS DE CABINE	
Capacité de charge	2200 lb (1000 kg)	Marque	Caterpillar	Avant et Arrière	FAT TRUCK® LGP 1640 x 640 x 610	Couleurs	
Nombre de personnes	8 (2 avant + 6 arrière)	Modèle	C2.2 Turbo diesel	Pression	0,5 à 4 lb/po <sup>2</sup> (0,035 à 0,28 kg/cm <sup>2</sup> )	Air climatisé	
Vitesse maximum sur terre	25 mph (40 km/h)	Norme d'émission	Tier 4 final (sans urée)	Contrôle de la pression	Contrôle automatique par présélection	Pare-broussaille de base	
Vitesse maximum sur l'eau	3.1 mph (5 km/h)	Nombre de cylindres	4 cylindres			Pare-broussaille additionnel	
Pentes maximum montée / descente	35° / 70%	Cylindrée	135 po <sup>3</sup> (2,22 L)			Support de toit avec échelle	
Pentes maximum à flanc	22° / 40%	Puissance @ 2800 RPM	67 hp (50 kW)			Miroirs extérieurs	
Rayon de braquage	0°	Couple @ 1400 RPM	153 lb-pi (208 N-m)			Sièges arrière avec ceintures 2-points	
Poids à vide	5400 lb (2443 kg)	Système de refroidissement	Refroidi au liquide			Ceintures 3-points arrière	
Pression au sol à pleine charge	1,6 lb/po <sup>2</sup> (0,11 kg/cm <sup>2</sup> )					Lumière directionnelle à télécommande	
DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ		SYSTÈME ÉLECTRIQUE		SYSTÈME DE CARBURANT		Barre de lumière avant / arrière	
ROPS	ISO 3471	Voltage	12 V	Capacité	18,5 US Gal (70 L)	Radio Bluetooth	
EPA	TIER 4 Finale	Capacité de l'alternateur	160 A	Autonomie moyenne	10 h	Lumière ambre LED aux quatre coins	
Freins	Freins de sécurité automatiques	Capacité de la batterie	960 CCA			Caméra de recul	
		Type de batterie	AGM			Alarme de recul	
DIMENSIONS		TRANSMISSION		ÉQUIPEMENTS STANDARD		Inclinomètre électronique	
Hauteur	101 po (2565 mm)	Type	Hydrostatique	Portes	Verrouillables	Trappe de toit	
Longueur	146,5 po (3720 mm)	Transmission de la puissance	Courroies de carbone synchronisées	Sièges avant	2 sièges avec dossier haut, appui-tête et ceintures 3 points	4 ventilateurs	
Largeur	100 po (2540 mm)			Fenêtres	4 fenêtres coulissantes		
Garde au sol	20,7 po (526 mm)			Éclairage	Feux de croisement, routes, positions, freins, clignotants et plafonniers		
CONTRÔLES				Chauffage	Dégivreur avec contrôles de température		
Contrôleur	Microprocesseur			Klaxon	Électrique		
Conduite	Joystick			Embarquement	Échelle escamotable et poignées (3 pts)		
Afficheur	Écran couleur digital			Couleur standard	Rouge ou blanc		
GARANTIE				Extincteur	2,5 lb ABC		
1 an limité / 1000 h (Premier terme atteint)				Pompe de cale		Options	
				Porte-gobelets		Chauffe bloc moteur 110 V	
				Trousse premier soins		Ensemble de cabestan hydraulique	
				Bouchon de réservoir de diesel verrouillable		Ventilateur de refroidissement moteur à vitesse variable	
				Pare-chocs avant et arrière		Caméra 4 directions	
				Manuel d'opération et d'entretien		Tubes de rangement pour perches isolées	
				Catalogue de pièces de rechange (sur clé USB)		Couverture pour compartiment moteur	
						Véhicule télécommandé	
						Treuil	
						Batterie additionnelle	
						Ensemble pour opération au froid	
						Attelage de remorquage	
						Remorque Amphibie	
						Anneaux en "D" 2 avant et 2 arrière	
						Prise 12 V avant et arrière pour treuil	
						Lumière latérale DEL	
						Wheel Pods <sup>MD</sup>	

