

VÉHICULES UTILITAIRES TOUT-TERRAINS INDUSTRIELS



Zeal Motor Inc. 90 Blvd de l'Aeroport, Bromont Quebec, Canada J2L 1S9

579.319.0060 sales@zealmotor.com

WWW.FATTRUCK.COM



SPÉCIFICATIONS

Performance

Capacité de charge 2200 lb (1000 kg) Nombre de personnes Vitesse maximum sur terre 25 mph (40 km/h) Vitesse maximum sur l'eau 3.1 mph (5 km/h) Pentes maximum montée/descente 35° / 70% Pentes maximum à flanc 22°/40% Rayon de braquage 0 po (0 m) Poids à vide 5400 lb (2443 kg) Pression au sol à pleine charge 1,6 lb/po² (0,11 kg/cm²)

Dispositifs de sécurité

ROPS ISO 3471 FPA TIFR 4 Finale Freins Freins de sécurité automatiques

Dimensions

Hauteur 101 po (2565 mm) 146,5 po (3720 mm) Longueur Largeur 100 po (2540 mm) Garde au sol 20,7 po (526 mm)

Contrôles

Contrôleur Microprocesseur Conduite Joystick Afficheur Écran couleur digital

8 (2 avant + 6 arrière)

Système électrique

Moteur

Margue

Modèle

Cvlindrée

Norme d'émission

Nombre de cylindres

Puissance @ 2800 RPM

Système de refroidissement

Couple @ 1400 RPM

Voltage 12 V Capacité de l'alternateur 85 A Capacité de la batterie 960 CCA Type de batterie AGM

Transmission

Hydrostatique Type

Transmission de la puissance Courroies de carbone synchronisées

Caterpillar

4 cylindres

C2.2 Turbo diesel

135 po³ (2,22 L)

153 lb-pi (208 N-m)

Refroidi au liquide

67 hp (50 kW)

Tier 4 final (sans urée)

Freins

Décélération positive par la Freins d'usage

transmission hydrostatique

Freins de stationnement Freins à disgues relâchés par pression Pneus Avant et Arrière FAT TRUCK™ LGP 1640 x 640 x 610 Pression 0.5 to 4 lb/po² (0.035 to 0.28 kg/cm²) Contrôle de la pression Contrôle automatique par présélection

Système de carburant

18,5 US Gal (70 L) Capacité

Autonomie moyenne 10 h

Équipements standard

Portes Verrouillables

Sièges avant 2 sièges avec dossier haut, appui-tête et ceintures 3 points

4 fenêtres coulissantes Fenêtres

Éclairage Feux de croisement, routes, positions,

freins, clignotants et plafonniers

Chauffage Dégivreur avec contrôles de température

Klaxon Électrique

Embarquement Échelle escamotable et poignées (3pts)

Couleur standard Rouge 2.5 lb ABC Extincteur

Trousse premier soins

Bouchon de réservoir de diesel verrouillable

Pare-chocs avant et arrière Manuel d'opération et d'entretien

Catalogue de pièces de rechange (sur clé USB)

Options de cabine

Couleurs Air climatisé

Pare-broussaille de base

Pare-broussaille additionnel

Support de toit avec échelle

Miroirs extérieurs

Sièges arrières avec ceintures 2-points

Ceintures 3-points arrières

Lumière directionnelle à télécommande

Barre de lumière avant / arrière

Radio Bluetooth

Lumière ambre LED aux quatre coins

Caméra de recul Alarme de recul Inclinomètre Trappe de toit

Options

Véhicule télécommandé

Treuil

Batterie additionnelle

Ensemble pour opération au froid

Attelage de remorquage Remorque Amphibie

Anneaux en "D" 2 avant et 2 arrière Prise 12 V avant et arrière pour treuil

[66 po]

Lumière latérale DFL







