

## 2.8 Pickup

**FAT TRUCK**<sup>®</sup>  
VÉHICULES UTILITAIRES TOUT-TERRAINS INDUSTRIELS



**Zeal Motor Inc.**

101, rue de la Production  
Cowansville, Québec, Canada J2K 5H5

579.319.0060

[sales@zealmotor.com](mailto:sales@zealmotor.com)

[WWW.FATTRUCK.COM](http://WWW.FATTRUCK.COM)

# 2.8 Pickup

## SPÉCIFICATIONS

PERFORMANCE		MOTEUR		PNEUS		OPTIONS	
Capacité de charge	2200 lb (1000 kg)	Marque	Caterpillar	Avant et Arrière	FAT TRUCK <sup>®</sup> LGP 1640 x 640 x 610	Air climatisé	
Passagers	2 + 6 optionnel	Modèle	C2.2 Turbo diesel	Pression	0,5 à 4,5 PSI (0,07 à 0,31 BAR)	Treuil & prise 12 V avant	
Vitesse maximum sur terre	25 mph (40 km/h)	Norme d'émission	EPA Tier 4 Final EU Stage V	Contrôle de la pression	Contrôle automatique	Batterie additionnelle	
Vitesse maximum sur l'eau	3,1 mph (5 km/h)	Nombre de cylindres	4 cylindres	<b>SYSTÈME DE CARBURANT</b>			
Pentes maximum montée / descente	35° / 70%	Cylindrée	135 po <sup>3</sup> (2,22 L)	Capacité	21 US Gal (80 L)	Anneaux en "D" 2 avant & 2 arrière	
Pentes maximum à flanc	22° / 40%	Puissance @ 2800 RPM	74 hp (55 kW)	Autonomie moyenne	12 h	Crampons pour la glace	
Rayon de braquage	0°	Couple @ 1400 RPM	199 lb-pi (270 N-m)	<b>ÉQUIPEMENTS STANDARD</b>			
Poids à vide	4950 lb (2250 kg)	Système de refroidissement	Refroidi au liquide	Portes	Verrouillables	Chauffage/dégivreur	
Pression au sol à pleine charge	1,6 lb/po <sup>2</sup> (0,11 kg/cm <sup>2</sup> )	<b>SYSTÈME ÉLECTRIQUE</b>		Sièges avant	2 sièges avant avec ceintures 3 points	Pare-brise avec essuie-glace	
<b>DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ</b>		Voltage	12 V	Éclairage	Avant, freins, position, clignotants et plafonnier	Couleurs personnalisées	
ROPS	ISO 3471	Capacité de l'alternateur	275 A	Klaxon	Électrique	Support de toit	
EPA	Stage V	Capacité de la batterie	960 CCA	Embarquement	Échelle avant escamotable et poignées	Miroirs extérieurs	
Freins	Freins de sécurité automatiques	Type de batterie	AGM	Couleur standard	Rouge ou blanc	Alarme de recul à vitesse variable	
<b>DIMENSIONS</b>		<b>TRANSMISSION</b>		Extincteur	2,5 lb ABC	Caméra de recul	
Hauteur	103 po (2620 mm)	Type	Hydrostatique	Camera 4 directions			
Longueur	146,5 po (3720 mm)	Transmission de la puissance	Courroies de carbone synchronisées	ROPS arrière			
Largeur	100 po (2540 mm)	<b>FREINS</b>		Sièges arrières avec ceintures			
Garde au sol	20,7 po (526 mm)	Freins d'usage	Décélération positive par la transmission hydrostatique	Lumière directionnelle télécommandée			
<b>CONTRÔLES</b>		Freins de stationnement	Freins à disques relâchés par pression	Barre de lumières avant, arrière et côtés			
Contrôleur	Microprocesseur	Chauffage additionnel					
Conduite	Joystick	Lumière DEL ambre aux 4 coins					
Afficheur	Écran couleur digital	Inclinomètre électronique					
<b>GARANTIE</b>		Cabestan hydraulique et accessoires					
1 an limité / 1000 h (Premier terme atteint)		Tubes de rangement pour perches isolées					
		Ensemble pour opération au froid					
		Ventilateur					
		Boîte de rangement					
		Échelle arrière					
		Attelage de remorquage					
		Wheel Pods <sup>MD</sup>					
		Remorque de transport					
		Structure de transport					
		Remorque amphibie					

