

2.8 Wagon

FAT TRUCK[®]
VÉHICULES UTILITAIRES TOUT-TERRAINS INDUSTRIELS



Zeal Motor Inc.

101, rue de la Production
Cowansville, Québec, Canada J2K 5H5

579.319.0060

sales@zealmotor.com

WWW.FATTRUCK.COM

2.8 Wagon

SPÉCIFICATIONS

PERFORMANCE		MOTEUR		PNEUS		OPTIONS	
Capacité de charge	2200 lb (1000 kg)	Marque	Caterpillar	Avant et Arrière	FAT TRUCK® LGP 1640 x 640 x 610	Couleur personnalisée	
Nombre de personnes	8 (2 avant + 6 arrière)	Modèle	C2.2 Turbo diesel	Pression	0,5 à 4,5 PSI (0,07 à 0,31 BAR)	Barre de lumières DEL avant	
Vitesse maximum sur terre	25 mph (40 km/h)	Norme d'émission	EPA Tier 4 Final EU Stage V	Contrôle de la pression	Contrôle automatique	Barre de lumières DEL arrière	
Vitesse maximum sur l'eau	3.1 mph (5 km/h)	Nombre de cylindres	4 cylindres	SYSTÈME DE CARBURANT			
Pentes maximum montée / descente	35° / 70%	Cylindrée	135 po³ (2,22 L)	Capacité	21 US Gal (80 L)	Lumière de travail DEL côté avant	
Pentes maximum à flanc	22° / 40%	Puissance @ 2300 RPM	74 hp (55 kW)	Autonomie moyenne	12 h	Lumière de travail DEL côté arrière	
Rayon de braquage	0°	Couple @ 1600 RPM	199 lb-pi (270 N-m)	ÉQUIPEMENTS STANDARD			
Poids à vide	5400 lb (2443 kg)	Système de refroidissement	Refroidi au liquide	Portes		Projecteur de recherche	
Pression au sol à pleine charge	1,6 lb/po² (0,11 kg/cm²)	SYSTÈME ÉLECTRIQUE		Éclairage		Inclinomètre avec alarme	
DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ		Voltage		Sièges avant		Caméra de recul	
ROPS	ISO 3471	Capacité de l'alternateur		Éclairage		Caméras 4 directions	
EPA	Stage V	Capacité de la batterie		Klaxon		Alarme de recul	
Freins	Freins de sécurité automatiques	Type de batterie		Embarquement		Miroirs avant	
DIMENSIONS		TRANSMISSION		Couleur standard		Air climatisé	
Hauteur	101 po (2565 mm)	Type		Extincteur		Chauffage 35000 BTU	
Longueur	146,5 po (3720 mm)	Transmission de la puissance		4 fenêtres coulissantes		Chauffage additionnel pour les pieds	
Largeur	100 po (2540 mm)	FREINS		Pompe de cale		Chauffage au diesel pour cabine	
Garde au sol	20,7 po (526 mm)	Freins d'usage		Porte-gobelets		Ventilateur	
CONTRÔLES		Freins de stationnement		Trousse premier soins		Chauffe bloc-moteur et réservoir hydraulique 110V	
Contrôleur	Microprocesseur	Freins de stationnement		Bouchon de réservoir de diesel verrouillable		Chauffage au diesel pour moteur et réservoir hydraulique	
Conduite	Joystick			Pare-chocs avant et arrière		Sièges arrière avec ceintures 2 points	
Afficheur	Écran couleur digital			Manuel d'opération et d'entretien		Sièges arrière avec ceintures 3 points	
GARANTIE						4 sièges arrière orienté vers l'avant	
1 an limité / 1000 h (Premier terme atteint)						Support de toit avec échelle	
						Radio Bluetooth	
						Récepteur d'attelage arrière	
						Crochet de remorquage	
						Batterie additionnelle	
						Treuil avant	
						Anneaux en «D»	
						Wheel Pods™	
						Crampons	
						Treuil cabestan arrière	
						Tube de rangement de perche isolée	
						Support à échelle	
						Coffre de rangement	

